

ASI/A

Avattava alumiininen sisäikkuna

Avattava alumiininen ASI/A-sisäikkuna valmistetaan SAPA 1050-profiilista. Sisäänaukeava ikkuna on eristämätön, joten se sopii sisätiloihin, jossa ikkunalta ei vaadita lämmöneristävyyttä, kuten toimistoon tai tuotantohalliin.

RAKENNE

- Karmisyvyys 50 mm
- Profiilit SAPA 1050-järjestelmästä
- Järjestelmän vakioheloitus sivu- tai sivu-/alasaranoituna. Painike järjestelmän vakio, väri: anodisoitu luonnonväri (vaaleanharmaa) tai valkoinen.

LASITUS

- Vakiolasitus 6 mm karkaistu tasolasi
- 1K-lasitus
- Lasirakenteen paksuus 6-33 mm, riippuen lasituksesta

PINTAKÄSITTELY

- Pulverimaalaus tai anodisointi
- Vakiosävyt valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RAL 7040, tummanharmaa RAL 7024, tummanruskea RR32 ja mattamusta RAL 9005
- Erikoissävyn voit valita RAL Classic- tai RR-värikartasta.

LISÄVARUSTEET

- Erikoisväri
- Erikoislasitus

